



Ipcochemical Europe S.r.l.

Via Vailate, 79 – 26017 Pieranica (CR) – Tel:0373/71265- Fax: 0373/71465

P.IVA-C.F. IT03584730166 - ipcochemical@gruppoipcochemical.it

<http://www.ipcochemical-europe.com/>

ECO FRENI DOT 5

BROCHURE

DESCRIZIONE

Fluido sintetico, a base di glicoleteri e poliglicoli ed esteri di glicoleteri. E' formulato specificatamente per uso in sistemi idraulici di freni e frizioni di autoveicoli.

LIVELLI PRESTAZIONALI AUTOMOTIVE

SAE J 1703

ISO 4925/05

FMVSS 116 DOT 5.1

APPLICAZIONI

ECO FRENI DOT 5 è pienamente idoneo per impiego in qualsiasi tipo di sistema frenante (a disco, a tamburo e frizioni) di autovetture, motocicli, autocarri, macchine movimento terra, trattori. È miscelabile con tutti i fluidi per freni a base sintetica, di buona qualità.



Si consiglia di cambiare il fluido nell'impianto frenante agli intervalli raccomandati dai costruttori di automezzi.

PROPRIETA'

Alto punto di ebollizione, per garantire un funzionamento sicuro dei sistemi frenanti, nonostante l'assorbimento di umidità durante il servizio.

Sicuro comportamento contro la formazione di "vapour lock", causata dalle temperature di esercizio sempre più elevate.

Eccellente stabilità alle basse temperature.

Buon comportamento viscosità/temperatura: mantiene una viscosità pienamente soddisfacente in un ampio intervallo di temperature di esercizio.

Eccellente protezione dei metalli ferrosi e non ferrosi.

Piena compatibilità con gli elastomeri presenti negli impianti frenanti.

Buona lubrificazione delle parti mobili dei sistemi frenanti.

Alta stabilità termica per tutta la durata in servizio.

IMBALLI DISPONIBILI PERSONALIZZABILI

CANESTRI DA 20 E 25 LITRI



FUSTI DA 200 LITRI



CISTERNETTE DA 1000 LITRI



AUTOBOTTI E MOTRICETTE

